


SUS機材配置図

※回路・DMXに関しては別紙の回路表を参照下さい

ホリゾン幕
 大黒幕
 No.14
 No.13
 正面反射板
 U.H.L.(一文字⑤)
 第4袖幕
 No.12
 天井反射板
 ※天反ライト
 LED単色3000K4列 46台
 S.L.4
 第3袖幕
 No.11(一文字④)
 No.10
 No.9
 S.L.3
 中割幕
 No.8(一文字③)
 No.7
 No.6
 S.L.2
 B.L.2
 第2袖幕
 No.5(一文字②)
 No.4
 No.3
 S.L.1
 B.L.1(一文字①)
 第1袖幕
 No.2
 No.1
 暗転幕
 緞帳(仮)
 可動プロセニウム
 プロセニウムライト



凡例

- 1KWフレネル
- 1KW 凸
- LED 140W 6.4Kg (R・G・B・EB・W・Intensity)
- ポータブルディムスター 30C(20C□×3□) ※サスボタン上段吊り

調光操作卓
 東芝ライテック LICSTAR-IV Type S
 100本3段プリセット 一段切替え可(300本)
 制御CH数 2048CH

シーン 2000シーン記憶
 サブフェーダー20本20ページ6バンク
 エフェクト 100パターン 100step
 外部記憶 JASCI対応(USB)
 外部卓入力 DMX 4系統