



名 称	長さ(mm)	径(mmφ)	積載荷重(kg)	速度(cm/sec)	備 考
プロセニウムライト	14,400	42.7	350	16.7	
可動プロセニウム	20,000		—	8.3	上限値：12,000／下限値：9,000
絨帳	20,000	48.6	—	7.5～75	絨帳：W20,000×H10,000（吊り替え不可）
暗転幕	20,000	48.6	400	10～100	暗転幕：W20,000×H10,000/152kg
No. 1	20,000	48.6	600	7.5～75	
No. 2	20,000	48.6	600	7.5～75	
第 1 袖幕	20,000	48.6		16.7	袖幕：W4,000×H11,000（吊り替え不可）
B.L. 1（一文字幕①）	20,000	42.7	230	16.7	文字幕：W20,000×H3,600（吊り替え不可）/ボーダーライト84kg
S.L. 1	20,000	42.7	500	1.6～16.7	
No. 3	20,000	48.6	600	7.5～75	
No. 4	20,000	48.6	600	7.5～75	
No. 5（一文字幕②）	20,000	60.5	1,000	3.3/6.7	文字幕：W20,000×H3,600/36kg（吊り替え可）
第 2 袖幕	20,000	48.6		16.7	袖幕：W4,000×H9,800（吊り替え不可）
B.L. 2	20,000	42.7	200	16.7	ボーダーライト84kg
S.L. 2	20,000	42.7	500	1.6～16.7	
No. 6	20,000	48.6	600	7.5～75	
No. 7	20,000	48.6	600	7.5～75	

名 称	長さ(mm)	径(mmφ)	積載荷重(kg)	速度(cm/sec)	備 考
No. 8（一文字幕③）	20,000	48.6	400	16.7	文字幕：W20,000×H3,600/36kg（吊り替え可）
中割幕	22,500	48.6	—	16.7	手動開閉/下手引綱 W11,750×H9,500 2枚口(吊り替え不可)
S.L. 3	20,000	42.7	500	1.6～16.7	
No. 9	20,000	48.6	600	7.5～75	
No.10	20,000	48.6	600	7.5～75	
No.11（一文字幕④）	20,000	48.6	400	16.7	文字幕：W20,000×H5,400/54kg（吊り替え可）
第 3 袖幕	20,000	48.6		16.7	袖幕：W4,000×H9,500（吊り替え不可）
S.L. 4	20,000	42.7	500	1.6～16.7	
天井反射板（固定パイプ付）	17,200	48.6			格納時：H10,400／固定パイプ 積載荷重200kg
No.12	20,000	48.6	600	7.5～75	
第 4 袖幕	20,000	48.6		16.7	袖幕：W4,000×H11,000（吊り替え不可）
U.H.L.（一文字幕⑤）	20,000	42.7	200	16.7	文字幕：W20,000×H3,600（吊り替え不可）
正面反射板 固定パイプ付	16,000	48.6			格納時：H10,500／固定パイプ 積載荷重200kg
手動補助ボタン	15,000	48.6	200		正面反射板設置時のみ使用可能
No.13	20,000	48.6	600	7.5～75	
No.14	20,000	48.6	600	7.5～75	
大黒幕	21,600	48.6	—	5～50	手動開閉/下手引綱 W11,000×H11,000 2枚口（吊り替え不可）
ホリゾン幕	21,000	48.6	—	16.7	ホリゾン幕：W21,000×H11,000（吊り替え不可）

オーケストラピット概要					
リミット停止箇所	舞台面	客席面	演奏面A	演奏面B	演奏面C
レベル/mm	±0	-900	-1800	-2000	-2200
昇降速度/sec	55	55	13	13	13
積載質量	昇降時：100kg/m <sup>2</sup> 静止時：500kg/m <sup>2</sup>				

## LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1  
Tel:03-5457-3304／Fax:03-5457-3307

Update: 2021-11-01 Reduced scale: 1/100(A3)