

LINE CUBE SHIBUYA 照明機材リスト

名称	容量	型番	台数	備考
フレネルスポットライト	1kw	AL-AQF-10R-2	56台	12.3SL 吊×18台 裏通路棚×6台 B1倉庫32台
	500w	AL-AQF-5R	10台	裏通路棚×10台
凸レンズスポットライト	1kw	AL-AQS-10R-3	80台	1.2.3SL 吊×18台 裏通路棚×6台 B1倉庫56台
	500w	AL-AQS-5R	10台	移動機材
SF 419°	750W	SOURCE FOUR-419	16台	裏通路棚×16台 交換用レンズ×2
SF 426°	750W	SOURCE FOUR-426	32台	裏通路棚×16台 移動機材×16台 交換用レンズ×4
SF 436°	750W	SOURCE FOUR-436	24台	裏通路棚×16台 移動機材×8台
SF 450°	750W	SOURCE FOUR-450	10台	裏通路棚×10台
PAR-64	1kw	AL-R-64L	30台	1Nのみ/4SUS吊×10台 裏通路棚×20台
LH	140w	AL-LED-LH-L-5	22台 一式	LED 5色タイプ R・G・B・EB・W・I
LED ボーダーライト	140w	AL-LED-BL-5-C	5台	LED 5色タイプ BOと同じ灯具(移動用)
LED SF tangsten	223w	Sorce Four LED Tungsten HD	8台	Tungsten色 単色 36° /袖明り×2使用(1BO)
LED ムービングライト	245w	CM-300ZS	9台+12台	ACME 14CH (制御卓はホールにありません) ※指定管理機材として台数を追加(下記参照)
ポータブルディムスター	3kw	AL-TUIPT-10203-30	6個	30A30C型 - 20C型3口(各1KWまで)※サス常設別
4Port ノード	6W	AL-DMX NODE-14B	8個	サス常設以外 ステージ5個 調光室3個
平置ベース		AL-782-BASE-PLATE	20個	丸型ベース Φ180mm×H90mm
		SHB-10	20個	三足ベース Φ125mm×H65mm
2段スタンド		ST2	24本	三角ベース R314mm×H950~1650mm
折足スタンド		AL-731-STAND	20本	三脚スタンド 三段 H1010mm~2030mm
ハイスタンド		KUPO 226MBJ	8本	三脚スタンド 三段 H1320mm~3380mm
2連アーム(トンボ)		AMT2	10個	ダボ付き二連アーム H80mm×L800mm
ハンガー		AL-740-HANGER	たくさん	

ケーブルリスト

20C - 20C	2m	40
	5m	15
	10m	10
分岐付 二又	1m	20
30C - 30C	2m	20
	5m	10
	10m	10
分岐付 二又	1m	20
30C - 20C	3m	20
	5m	10
分岐付 二又	1m	20
60C - 30C	分岐ボックス付 (60-30C×4口)	6
	シングル	3m
15A - 15A	平行つなぎ	6
	5m	10
平行4口タップ	3m	20

C20 - 平行15A 1口	ブレーカー付	5
C30 - 平行15A 1口	ブレーカー付	20
DMXケーブル(5PIN)	2m	20
	3m	20
	5m	15
	10m	5
	20m	5
DMX オス-オス変換	1m	10
	0.5m	5
イーサネットケーブル		少々

アクセサリー類

SFホルダーBタイプ×112	8インチバンドア×12
SFアイリス×10	自在ハンガー×12
	色枠シート (各種 紙・金)
落下防止ワイヤー×30	介錯棒×5(カーボン2 アルミ3)

ver251102

指定管理者備品①(オプション機材)

LED Quad Par 4in1 ×24台

1day @ ¥2,200-(消費税込) 利用料金は付帯料金で徴収になります ※ご利用の際はご連絡下さい

仕様	
LED	4 in 1 (RGBW) 18pcs
制御	4ch/6ch /7ch
ビーム角	25°
電圧	AC100~240V 50/60Hz 100V@1.6A/200V@0.8A
DMX	5PIN
プラグ	平行アース付
サイズ	250×250×353mm

アドレス・モード変更可能(打合せor当日確認)

※6chモード
①(add.001)～②⑧(add.163)で設定しています

DMX mode / 4CH

CH1	CH2	CH3	CH4
Red	Green	Blue	White

DMX mode / 6CH

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6
ディマー	Red	Green	Blue	White	ストロボ

DMX mode / 7CH

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7
ディマー	Red	Green	Blue	White	ストロボ	固定color



指定管理者備品②(オプション機材)

CM300ZS 12台

※ホール機材の9台を利用頂き、
以降の台数がオプション機材の対象になります

1day @ ¥3,300-(消費税込) 利用料金は付帯料金で徴収になります ※ご利用の際はご連絡下さい

仕様	
LED	19×10W RGBW LED
サイズ	324.8×188×395.4mm
重量	9.2Kg
電圧	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	245w
ビーム角度	10~60°
Pan/Tilt	Pan/540° Tilt/270°
DMXモード	14CH/14CH+
プラグ	パワコン平行

アドレス・モード変更可能(打合せor当日確認)

14CH mode	
CH1	Pan
CH2	Pan Fine
CH3	Tilt
CH4	Tilt Fine
CH5	P/T Speed
CH6	Reset
CH7	Dimmer
CH8	Shuter
CH9	Red
CH10	Green
CH11	Blue
CH12	White
CH13	Color Macro
CH14	Zoom

14CH+ mode	
CH1	Shuter
CH2	Dimmer
CH3	Zoom
CH4	Pan
CH5	Pan Fine
CH6	Tilt
CH7	Tilt Fine
CH8	Reset
CH9	Color Wheel
CH10	Red
CH11	Green
CH12	Blue
CH13	White
CH14	Color Temperature



ver251102