



名称	長さ(mm)	径(mmφ)	積載荷重(kg)	速度(cm/sec)	備考
プロセアムライト	14,400	42.7	350	16.7	
可動プロセアム	20,000			8.3	上限値：12,000/下限値：9,000
緞帳	20,000	48.6		7.5~75	緞帳：W20,000×H10,000 (吊り替え不可)
暗転幕	20,000	48.6	400	10~100	暗転幕：W20,000×H10,000/152kg
No. 1	20,000	48.6	600	7.5~75	
No. 2	20,000	48.6	600	7.5~75	
第1袖幕 (L型パイプ付き)	20,000	48.6		16.7	袖幕：W4,000×H11,000 (吊り替え不可) 仮設L型パイプ・幕地付き
B.L.1 (一文字幕①)	20,000	42.7	230	16.7	文字幕：W20,000×H3,600 (吊り替え不可) /ポーターライト84kg
S.L.1	20,000	42.7	500	1.6~16.7	
No. 3	20,000	48.6	600	7.5~75	
No. 4	20,000	48.6	600	7.5~75	
No. 5 (一文字幕②)	20,000	60.5	1,000	3.3/6.7	文字幕：W20,000×H5,400/54kg (吊り替え可)
第2袖幕	20,000	48.6		16.7	袖幕：W4,000×H9,800 (吊り替え不可)
B.L.2	20,000	42.7	200	16.7	ポーターライト84kg
S.L.2	20,000	42.7	500	1.6~16.7	
No. 6	20,000	48.6	600	7.5~75	
No. 7	20,000	48.6	600	7.5~75	

名称	長さ(mm)	径(mmφ)	積載荷重(kg)	速度(cm/sec)	備考
No. 8 (一文字幕③)	20,000	48.6	400	16.7	文字幕：W20,000×H3,600/36kg (吊り替え可)
中割幕	22,500	48.6		16.7	手動開閉/下手引綱 W11,750×H9,500 2枚口(吊り替え不可)
S.L.3	20,000	42.7	500	1.6~16.7	
No. 9	20,000	48.6	600	7.5~75	
No. 10	20,000	48.6	600	7.5~75	
No. 11 (一文字幕④)	20,000	48.6	400	16.7	文字幕：W20,000×H3,600/36kg (吊り替え可)
第3袖幕	20,000	48.6		16.7	袖幕：W4,000×H9,500 (吊り替え不可)
S.L.4	20,000	42.7	500	1.6~16.7	
天井反射板 (固定パイプ付)	17,200	48.6			格納時：H10,400/固定パイプ 積載荷重200kg
No. 12	20,000	48.6	600	7.5~75	
第4袖幕	20,000	48.6		16.7	袖幕：W4,000×H11,000 (吊り替え不可)
U.H.L. (一文字幕⑤)	20,000	42.7	200	16.7	文字幕：W20,000×H3,600 (吊り替え不可)
正面反射板 固定パイプ付	16,000	48.6			格納時：H10,500/固定パイプ 積載荷重200kg
手動補助バトン	15,000	48.6	200		正面反射板設置時のみ使用可能
No. 13	20,000	48.6	600	7.5~75	
No. 14	20,000	48.6	600	7.5~75	
大黒幕	21,600	48.6		5~50	手動開閉/下手引綱 W11,000×H11,000 2枚口 (吊り替え不可)
水平幕	21,000	48.6		16.7	水平幕：W21,000×H11,000 (吊り替え不可)

オーケストラピット概要					
リミット停止箇所	舞台面	客席面	演奏面A	演奏面B	演奏面C
レベル/mm	±0	-900	-1800	-2000	-2200
昇降速度/sec	55	55	13	13	13
積載質量	昇降時：100kg/m ² 静止時：500kg/m ²				

LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1
Tel:03-5457-3304/Fax:03-5457-3307

Update: 2024-10-31 Reduced scale: 1/100(A3)